



Valvola per fluidi 2/2 serie ET corpo in bronzo G 1" - funzionamento a doppio effetto



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio attuatore (PA)	2 ÷ 12 bar
Pressione di esercizio valvola (PV)	-0,9 ÷ 16 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-20 ÷ 80 °C
Conessioni attuatore	Ruotabili 360°
DN	Ø 25,0 mm
Peso	1165 g
Kv	43,4 l/min
Kv	10,8 m ³ /h
Attuatore	Ø 50 mm

OPZIONI A RICHIESTA


.D	Con foro per lo sfiato delle perdite
.I	Con indicatore esterno di posizione
.M	Con anello magnetico per sensori reed di prossimità (Sensori forniti su richiesta)
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM




Originale: 2003×1702 px (169.6×144.1 mm) | Mostrata: 169.6×144.1 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	E	G	H	I	L	M	N	O	V	Z
144	25	119	65,5	12,7	G 1/4"	36	32	93	64	G 1"	44	12	5

Funzionamento a doppio effetto con flusso sopra al piattello




Originale: 4235×1218 px (358.6×103.1 mm) | Mostrata: 189.0×54.4 mm | Ridimensionata: Sì





→ PA = Pressione Minima dell'attuatore per l'apertura della valvola

Funzionamento a doppio effetto con flusso sotto al piattello




→ PA = Pressione Minima dell'attuatore per la chiusura della valvola





Materiali



Materiale	
1	Bronzo
2	Inox Cromato
3	Inox
4	
5	Ottone
6	NBR
7	Ottone
8	NBR
10	NBR
11	Tecnopolimero
12	
	Ottone (Filetto < 1")
	Alluminio (Filetto ≥ 1")
13	NBR
14	NBR
15	NBR
16	Alluminio anodizzato
17	NBR
18	Alluminio
19	NBR
20	Acciaio
21	Inox
22	Alluminio
23	Acciaio
24	Bronzo/Ottone