





Valvola per fluidi 2/2 a Y serie ECY corpo in ottone G 2" - funzionamento a semplice effetto - normalmente aperta



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio attuatore (PA)	2 ÷ 12 bar
Pressione di esercizio valvola (PV)	-0,9 ÷ 16 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-20 ÷ 80 °C
Conessioni attuatore	Ruotabili 360°
DN	Ø 46 mm
Peso	3335 g
Kv	43,4 l/min
Kv	54,3 m ³ /h
Attuatore	Ø 80 mm

OPZIONI A RICHIESTA



.D	Con foro per lo sfiato delle perdite
.I	Con indicatore esterno di posizione
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM



Originale: 1852×1891 px (156.8×160.1 mm) | Mostrata: 156.8×160.1 mm | Ridimensionata: NO

B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	S	T	V	Z	CH
33	227	153,5	12,5	G 3/8"	54	44	125	88	G 2"	258	66	14	5	66


Funzionamento a semplice effetto normalmente aperta con flusso sotto al piattello



PA = Pressione Minima dell'attuatore per la chiusura della valvola

Originale: 2288x743 px (193.7x62.9 mm) | Mostrata: 189.0x61.4 mm | Ridimensionata: Sì

Materiali



	Materiale
1	Ottone
2	Inox Cromato
3	Inox
4	
5	Ottone
6	NBR
7	Ottone
8	NBR
10	NBR
11	Tecnopolimero
12	
	Ottone (Filetto < 1")
	Alluminio (Filetto ≥ 1")
13	NBR
14	NBR
15	NBR
16	Alluminio anodizzato
17	NBR
18	Alluminio
19	NBR
20	Acciaio
21	Inox
22	Alluminio
23	Acciaio
24	Bronzo/Ottone