


Valvola INOX 304 - G 1-1/4" - DE con attuatore 63 mm INOX 304



| CARATTERISTICA                               | VALORE         |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Pressione di esercizio attuatore (PA)</b> | 3 ÷ 8 bar      |
| <b>Pressione di esercizio valvola (PV)</b>   | 0 ÷ 16 bar     |
| <b>Temperatura di esercizio</b>              | -10 ÷ 180 °C   |
| <b>Temperatura dell'ambiente di lavoro</b>   | -10 ÷ 80 °C    |
| <b>Connessioni attuatore</b>                 | Ruotabili 360° |

#### OPZIONI A RICHIESTA

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| .D | Con foro per lo sfiato delle perdite                                                  |
| .I | Con indicatore esterno di posizione                                                   |
| .M | Con anello magnetico per sensori reed di prossimità<br>(Sensori forniti su richiesta) |
| .T | Con tutte le guarnizioni in FKM                                                       |
| .V | Tenuta fluido in FKM                                                                  |
| .B | Con corpo in bronzo                                                                   |



Originale: 969×1164 px (82.0×98.6 mm) | Mostrata: 82.0×98.6 mm | Ridimensionata: NO

| A   | B   | C  | G      | L   | Q    | R  | T  | CH |
|-----|-----|----|--------|-----|------|----|----|----|
| 190 | 174 | 75 | 1 1/4" | 116 | 1/8" | 41 | 21 | 50 |