



Valvola INOX 304 - G 3/8"- SE-NC con attuatore 50 mm INOX 304



| CARATTERISTICA                        | VALORE         |
|---------------------------------------|----------------|
| Pressione di esercizio attuatore (PA) | 3 ÷ 8 bar      |
| Pressione di esercizio valvola (PV)   | 0 ÷ 16 bar     |
| Temperatura di esercizio              | -10 ÷ 180 °C   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro   | -10 ÷ 80 °C    |
| Connessioni attuatore                 | Ruotabili 360° |

## OPZIONI A RICHIESTA

|    |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| .D | Con foro per lo sfiato delle perdite                                               |
| .I | Con indicatore esterno di posizione                                                |
| .M | Con anello magnetico per sensori reed di prossimità (Sensori forniti su richiesta) |
| .T | Con tutte le guarnizioni in FKM                                                    |
| .V | Tenuta fluido in FKM                                                               |
| .B | Con corpo in bronzo                                                                |



Originale: 969×1164 px (82.0×98.6 mm) | Mostrata: 82.0×98.6 mm | Ridimensionata: NO

| A   | B   | C  | G    | L  | Q    | R  | T  | CH |
|-----|-----|----|------|----|------|----|----|----|
| 135 | 125 | 60 | 3/8" | 68 | 1/8" | 33 | 12 | 27 |