





Valvola per fluidi 2/2 a Y serie EY corpo in ottone G 1 1/2" - funzionamento a doppio effetto



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio attuatore (PA)	2 ÷ 12 bar
Pressione di esercizio valvola (PV)	-0,9 ÷ 16 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-20 ÷ 80 °C
Connessioni attuatore	Ruotabili 360°
DN	Ø 37 mm
Peso	1830 g
Kv	43,4 l/min
Kv	34 m ³ /h
Attuatore	Ø 63 mm

OPZIONI A RICHIESTA


.D	Con foro per lo sfiato delle perdite
.I	Con indicatore esterno di posizione
.M	Con anello magnetico per sensori reed di prossimità (Sensori forniti su richiesta)
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM



Originale: 2267×1966 px (191.9×166.5 mm) | Mostrata: 189.0×163.9 mm | Ridimensionata: Sì


A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	V	Z
227	27,5	158	86	15	10,5	G 1/4"	43,5	38,5	110	77	G 1 1/2"	53	116	119	81	14	5

Funzionamento a doppio effetto con flusso sopra al piattello




→ PA = Pressione Minima dell'attuatore per l'apertura della valvola

Originale: 2443×731 px (206.8×61.9 mm) | Mostrata: 189.0×56.6 mm | Ridimensionata: Sì





w
 t

Funzionamento a doppio effetto con flusso sotto al piattello




→ PA = Pressione Minima dell'attuatore per la chiusura della valvola





Materiali



Materiale	
1	Ottone
2	Inox Cromato
3	Inox
4	
5	Ottone
6	NBR
7	Ottone
8	NBR
9	NBR
10	Tecnopolimero
11	
12	Ottone (Filetto < 1")
13	Alluminio (Filetto ≥ 1")
14	NBR
15	NBR
16	Alluminio anodizzato
17	NBR (Filetto ≥ 1")
18	Alluminio
19	NBR
20	Acciaio
21	Inox
22	Alluminio
23	Acciaio
24	Bronzo/Ottone