



Valvola per fluidi 2/2 a Y serie EY corpo in ottone G 2" - funzionamento a doppio effetto



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio attuatore (PA)	2 ÷ 12 bar
Pressione di esercizio valvola (PV)	-0,9 ÷ 16 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-20 ÷ 80 °C
Conessioni attuatore	Ruotabili 360°
DN	Ø 46 mm
Peso	3600 g
Kv	43,4 l/min
Kv	54,3 m ³ /h
Attuatore	Ø 80 mm

OPZIONI A RICHIESTA


.D	Con foro per lo sfiato delle perdite
.I	Con indicatore esterno di posizione
.M	Con anello magnetico per sensori reed di prossimità (Sensori forniti su richiesta)
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM




Originale: 2267×1966 px (191.9×166.5 mm) | Mostrata: 189.0×163.9 mm | Ridimensionata: Sì

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	V	Z
266	34	190	103,5	16	12,5	G 3/8"	55	49	125	98	G 2"	66	136	136	100	14	5

Funzionamento a doppio effetto con flusso sopra al piattello





Originale: 2443×731 px (206.8×61.9 mm) | Mostrata: 189.0×56.6 mm | Ridimensionata: Sì




PA = Pressione Minima dell'attuatore per l'apertura della valvola


Funzionamento a doppio effetto con flusso sotto al piattello



PA = Pressione Minima dell'attuatore per la chiusura della valvola



Materiali



	Materiale
1	Ottone
2	Inox Cromato
3	Inox
5	Ottone
6	NBR
7	Ottone
8	NBR
10	NBR
11	Tecnopolimero
12	Ottone (Filetto < 1")
	Alluminio (Filetto ≥ 1")
13	NBR
14	NBR
15	NBR
16	Alluminio anodizzato
17	NBR (Filetto ≥ 1")
18	Alluminio
19	NBR
20	Acciaio
21	Inox
22	Alluminio
23	Acciaio
24	Bronzo/Ottone