





Valvola per fluidi 2/2 a Y serie EY corpo in ottone G 1/4" - funzionamento a semplice effetto - normalmente aperta



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio attuatore (PA)	2 ÷ 12 bar
Pressione di esercizio valvola (PV)	-0,9 ÷ 16 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-20 ÷ 80 °C
Connessioni attuatore	Ruotabili 360°
DN	Ø 13 mm
Peso	380 g
Kv	43,4 l/min
Kv	2,3 m3/h
Attuatore	Ø 32 mm

OPZIONI A RICHIESTA


.D	Con foro per lo sfiato delle perdite
.I	Con indicatore esterno di posizione
.M	Con anello magnetico per sensori reed di prossimità (Sensori forniti su richiesta)
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM




Originale: 2249×1966 px (190.4×166.5 mm) | Mostrata: 189.0×165.2 mm | Ridimensionata: Sì

A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	V	Z
117	10,5	88	53	7,5	G 1/8"	27	22,5	49	45	G 1/4"	21	50	50	53	10	5


Funzionamento a semplice effetto normalmente aperta con flusso sotto al piattello



Originale: 2288×743 px (193.7×62.9 mm) | Mostrata: 189.0×61.4 mm | Ridimensionata: SI



Materiali



	Materiale
1	Ottone
2	Inox Cromato
3	Inox
4	
5	Ottone
6	NBR
7	Ottone
8	NBR
10	NBR
11	Tecnopolimero
12	Ottone (Filetto < 1")
	Alluminio (Filetto ≥ 1")
13	NBR
14	NBR
15	NBR
16	Alluminio anodizzato
17	NBR (Filetto ≥ 1")
18	Alluminio
19	NBR
20	Acciaio
21	Inox
22	Alluminio
23	Acciaio
24	Bronzo/Ottone