





Valvola per fluidi 2/2 compatta serie ECT corpo in bronzo G 1/2" - funzionamento a semplice effetto - normalmente aperta



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio attuatore (PA)	2 ÷ 12 bar
Pressione di esercizio valvola (PV)	-0,9 ÷ 16 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-20 ÷ 80 °C
Conessioni attuatore	Ruotabili 360°
DN	Ø 13,5 mm
Peso	460 g
Kv	43,4 l/min
Kv	4,2 m3/h
Attuatore	Ø 32 mm

OPZIONI A RICHIESTA


.I	Con indicatore esterno di posizione
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM
.B	Con corpo in bronzo




Originale: 1760×2022 px (149.0×171.2 mm) | Mostrata: 149.0×171.2 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	V	Z
100	16	84	56	10	G 1/8"	25	19	66	38	G 1/2"	30	10	5


Funzionamento a semplice effetto normalmente aperta con flusso sotto al piattello



Originale: 3188×974 px (269.9×82.5 mm) | Mostrata: 189.0×57.7 mm | Ridimensionata: Sì



Materiali



	Materiale
1	Ottone
2	Inox Cromato
3	Inox
5	Ottone
6	NBR
7	Ottone
8	NBR
9	PUR
12	Ottone
13	NBR
14	NBR
16	Alluminio anodizzato
17	NBR
18	Alluminio
19	NBR
20	Acciaio
21	Inox
22	Alluminio
23	Acciaio